

HF II_900-1600**Freigegebene Öle**

Von Fa. KLINGELNBERG eingesetzte und freigegebene Öle:

Schmierung	
Hersteller	Fettsorte
KLÜBER	Microlube GB 00 (Fließfett)

Fräsöltank Bearbeitungsöl	
Hersteller	Ölsorte
HOUGHTON	Garia 2624.01 M-10
	Macron 630 S-9
OELHELD	SintoCut PE-HE 1000
	DiaMill HEF 1100
BP / CASTROL	Variocut G 600 HC
BLASER SWISSLUBE	Vascomill CSF35

Hydraulikaggregat ISO VG 68 / HLP 68 DIN 51524 Teil 2	
Hersteller	Ölsorte
SHELL	Tellus S2 M 68
TOTAL	Azolla AF 68
Hydraulikaggregat ISO VG 32 / HLP 32 DIN 51524 Teil 2	
Hersteller	Ölsorte
SHELL	Tellus S2 MX 32
TOTAL	Azolla AF 32

Ölmengen

	Menge ca. l
Fließfett	2,7
Fräsöl	2900
Hydrauliköl (Schmierung Frässpindel / Getriebe)	300 (ISO VG 68)
Hydrauliköl (Ventilblock)	174 (ISO VG 32)

Freigegebene Kühlmittel

Kühlaggregat (Korrosionsschutzfluid, gebrauchsfertig)	
Hersteller	Sorte
OELHELD	ControXid 1642 (Fertigmischung) ControXid 5000 F (Fertigmischung, bei Einsatz in Frankreich, Japan und Kanada erforderlich)
ESGEMO	esgeCor 642 (Fertigmischung)

Kühlmittelmengen

Kühlaggregat	Füllmenge ca. l
Furrer WOKL 280	250